



**Motori benzina**  
**4 tempi**  
ad albero orizzontale  
e verticale



**SABART**  
our power, your passion



## SR80-V

Motore a benzina 4 tempi con configurazione OHV ad albero orizzontale.

Cilindrata	78,5 cc
Potenza	1,7 kW (2,3 CV) / 3600 rpm
Coppia	4,5 N.m. / 3600 rpm
Canna del cilindro in ghisa	Sì
Candela	E5TC / E5T / E5RTC / BP5HS
Tipo olio	SAE 15W/40-SJ
Capacità serbatoio	1,8 litri
Capacità coppa olio	0,35 litri
Consumo combustibile	400 g/kW/ora
Consumo olio	6 g/kW/ora
Dimensioni L x L x H	310 x 290 x 320 mm
Peso a secco	10 kg

Albero motore	Ø 15 mm - metrico	<b>SR80V</b>
Filtro aria	Secco (doppio elemento)	

## SR210

Motore a benzina 4 tempi con configurazione OHV ad albero orizzontale.

Cilindrata	212 cc
Potenza	4,4 kW (5,9 CV) / 3600 rpm
Coppia	12 N.m. / 2500 rpm
Canna del cilindro in ghisa	Sì
Candela	F6TC / F6RTC / BPR6ES
Tipo olio	SAE 15W/40-SJ
Capacità serbatoio	3,6 litri
Capacità coppa olio	0,55 litri
Consumo combustibile	≤ 395 g/kW/ora
Consumo olio	≤ 6 g/kW/ora
Dimensioni L x L x H	390 x 320 x 345 mm
Peso a secco	16 kg

Albero motore	Cilindrico 3/4" x 53 mm	<b>SR210S</b>
Filtro aria	Secco (doppio elemento)	

Albero motore	Cilindrico 3/4" x 53 mm	<b>SR210B *</b>
Filtro aria	Bagno d'olio	

Albero motore	Conico c. flangia Ø 23 mm	<b>SR210DLAS *</b>
Filtro aria	Secco (doppio elemento)	

Albero motore	Conico c. flangia Ø 23 mm	<b>SR210DLAB</b>
Filtro aria	Bagno d'olio	

Albero motore	Con riduttore interno 1:2 Albero Ø 20 mm c. chiavetta	<b>SR210R</b>
Filtro aria	Secco (doppio elemento)	

\* Disponibile fino ad esaurimento scorte



## SR270

Motore a benzina 4 tempi con configurazione OHV ad albero orizzontale.

Cilindrata	270 cc
Potenza	5,8 kW (7,8 CV) / 3600 rpm
Coppia	18 N.m. / 2500 rpm
Canna del cilindro in ghisa	Sì
Candela	F6TC / F6RTC / BPR6ES
Tipo olio	SAE 15W/40-SJ
Capacità serbatoio	5,4 litri
Capacità coppa olio	1,1 litri
Consumo combustibile	≤ 374 g/kW/ora
Consumo olio	≤ 6 g/kW/ora
Dimensioni L x L x H	420 x 395 x 430 mm
Peso a secco	26 kg

Albero motore	Cilindrico 1"	<b>SR270S *</b>
Filtro aria	Secco (doppio elemento)	

Albero motore	Cilindrico 1"	<b>SR270B *</b>
Filtro aria	Bagno d'olio	

## SR300

Motore a benzina 4 tempi con configurazione OHV ad albero orizzontale.

Cilindrata	301 cc
Potenza	6,0 kW (8,0 CV) / 3600 rpm
Coppia	19 N.m. / 2500 rpm
Canna del cilindro in ghisa	Sì
Candela	F6TC / F6RTC / BPR6ES
Tipo olio	SAE 15W/40
Capacità serbatoio	5,4 litri
Capacità coppa olio	1,1 litri
Consumo combustibile	≤ 374 g/kW/ora
Consumo olio	≤ 6 g/kW/ora
Dimensioni L x L x H	420 x 395 x 430 mm
Peso a secco	26 kg

Albero motore	Cilindrico 1"	<b>SR300S</b>
Filtro aria	Secco (doppio elemento)	

Albero motore	Conico c. flangia Ø 23 mm	<b>SR300DLAB</b>
Filtro aria	Bagno d'olio	

\* Disponibile fino ad esaurimento scorte



## SR420

Motore a benzina 4 tempi con configurazione OHV ad albero orizzontale.

Cilindrata	420 cc
Potenza	8,8 kW (11,8 CV) / 3600 rpm
Coppia	26,5 N.m. / 2500 rpm
Canna del cilindro in ghisa	Sì
Candela	F6TC / F6RTC / BPR6ES
Tipo olio	SAE 15W/40-SJ
Capacità serbatoio	6,5 litri
Capacità coppa olio	1,1 litri
Consumo combustibile	≤ 400 g/kW/ora
Consumo olio	≤ 7 g/kW/ora
Dimensioni L x L x H	465 x 415 x 440 mm
Peso a secco	31 kg

Albero motore	Cilindrico 1" x 70 mm	<b>SR420</b>
Filtro aria	Secco (doppio elemento)	

Albero motore	Conico c. flangia Ø 23 mm	<b>SR420DLAS</b>
Filtro aria	Secco (doppio elemento)	

Albero motore	Cilindrico 1" x 70 mm	<b>SR420E</b>
Filtro aria	Secco (doppio elemento)	

Motore con avviamento elettrico

## SR670

Motore a benzina 4 tempi con configurazione OHV ad albero orizzontale.

Cilindrata	670 cc
Potenza	15,5 kW (20,8 CV) / 3600 rpm
Coppia	45 N.m. / 2500 rpm
Canna del cilindro in ghisa	Sì
Candela	F6RTC / BPR5ES / BPR6ES
Tipo olio	SAE 15W/40-SJ
Capacità serbatoio	Senza serbatoio
Capacità coppa olio	1,5 litri
Consumo combustibile	≤ 374 g/kW/ora
Consumo olio	≤ 6,8 g/kW/ora
Dimensioni L x L x H	457 x 351 x 460 mm
Peso a secco	45 kg

Albero motore	Cilindrico 1"	<b>SR670</b>
Filtro aria	Secco (doppio elemento)	



## SRV110

Motore a benzina 4 tempi con configurazione OHV ad albero verticale.

Cilindrata	113 cc
Potenza	2 kW (2,7 CV) / 3600 rpm
Coppia	6 N.m. / 2500 rpm
Canna del cilindro in ghisa	No
Candela	A5TC / A5RTC / CR5HSB
Tipo olio	SAE 15W/40 (SF 15W-40)
Capacità serbatoio	0,8 litri
Capacità coppa olio	0,55 litri
Consumo combustibile	≤ 420 g/kW/ora
Consumo olio	≤ 6,8 g/kW/ora
Dimensioni L x L x H	345 x 330 x 240 mm
Peso a secco	8,5 kg

Albero motore	22 x 60	<b>SRV110 *</b>
Filtro aria	Secco (spugna)	
Per rasaerba (freno lama)		

\* Disponibile fino ad esaurimento scorte



## SRVM120

Motore a benzina 4 tempi con configurazione OHV ad albero verticale.

Cilindrata	120,7 cc
Potenza	3 kW (4,0 CV) / 3600 rpm
Coppia	6,8 N.m. / 2500 rpm
Canna del cilindro in ghisa	No
Candela	A5RTC / CR5HSB
Tipo olio	SAE 15W/40
Capacità serbatoio	0,8 litri
Capacità coppa olio	0,45 litri
Consumo combustibile	≤ 430 g/kW/ora
Consumo olio	≤ 6,8 g/kW/ora
Dimensioni L x L x H	345 x 330 x 240 mm
Peso a secco	7,7 kg

Albero motore	22 x 60	<b>SRVM120</b>
Filtro aria	Secco (spugna)	
Per rasaerba (freno lama)		

Albero motore	22 x 60	<b>SRVM120T</b>
Filtro aria	Secco (spugna)	
Per motozappa (volano pesante)		



## SRV150

Motore a benzina 4 tempi con configurazione OHV ad albero verticale.

Cilindrata	150 cc
Potenza	2,5 kW (3,4 CV) / 3600 rpm
Coppia	7,8 N.m. / 2500 rpm
Canna del cilindro in ghisa	Sì
Candela	R6RTC / DCPR7E
Tipo olio	SAE 15W/40 (SF 15W-40)
Capacità serbatoio	1 litro
Capacità coppa olio	0,4 litri
Consumo combustibile	450 g/kW/ora
Consumo olio	< 6,8 g/kW/ora
Dimensioni L x L x H	375 x 325 x 280 mm
Peso a secco	9,5 kg

Albero motore	22 x 60	<b>SRV150</b>
Filtro aria	Secco (carta)	
<b>Per rasaerba (freno lama)</b>		

Albero motore	22 x 60	<b>SRV150T</b>
Filtro aria	Secco (carta)	
<b>Per motozappa (volano pesante)</b>		

## SRV225

Motore a benzina 4 tempi con configurazione OHV ad albero verticale.

Cilindrata	225 cc
Potenza	4,0 kW (5,4 CV) / 3600 rpm
Coppia	12,5 N.m. / 2500 rpm
Canna del cilindro in ghisa	Sì
Candela	R6RTC / DCPR7E
Tipo olio	SAE 15W/40 (SF 15W-40)
Capacità serbatoio	1 litro
Capacità coppa olio	0,6 litri
Consumo combustibile	395 g/kW/ora
Consumo olio	6,9 g/kW/ora
Dimensioni L x L x H	404 x 362 x 292 mm
Peso a secco	14 kg

Albero motore	22 x 60	<b>SRV225</b>
Filtro aria	Secco (doppio elemento)	
<b>Per rasaerba (freno lama)</b>		

Albero motore	22 x 60	<b>SRV225T</b>
Filtro aria	Secco (doppio elemento)	
<b>Per motozappa (volano pesante)</b>		



## SRV340

Motore a benzina 4 tempi con configurazione OHV ad albero verticale.

Cilindrata	340 cc
Potenza	7 kW (9,4 CV) / 3600 rpm
Coppia	20 N.m. / 2500 rpm
Canna del cilindro in ghisa	Sì
Candela	F6RTC / BPR6ES
Tipo olio	SAE 15W/40 (SF 15W-40)
Capacità serbatoio	Senza serbatoio
Capacità coppa olio	1,1 litri
Consumo combustibile	374 g/kW/ora
Consumo olio	6,8 g/kW/ora
Dimensioni L x L x H	415 x 422 x 395 mm
Peso a secco	24,5 kg

Albero motore	Cilindrico 1" x 80 mm	<b>SRV340</b>
Filtro aria	Secco (doppio elemento)	

Motore con avviamento elettrico **per trattorino**

## SRV450

Motore a benzina 4 tempi con configurazione OHV ad albero verticale.

Cilindrata	449,4 cc
Potenza	10,2 kW (13,4 CV) / 3600 rpm
Coppia	29,5 N.m. / 2500 rpm
Canna del cilindro in ghisa	Sì
Candela	F6RTC / BPR6ES
Tipo olio	SAE 15W/40 (SF 15W-40)
Capacità serbatoio	Senza serbatoio
Capacità coppa olio	1,1 litri
Consumo combustibile	485 g/kW/ora
Consumo olio	7,3 g/kW/ora
Dimensioni L x L x H	463 x 460 x 306 mm
Peso a secco	32,5 kg

Albero motore	Cilindrico 1" x 80 mm	<b>SRV450</b>
Filtro aria	Secco (doppio elemento)	

Motore con avviamento elettrico **per trattorino**



## Ricambi per motore **SR210**

Filtro aria doppio elemento 102x73 - h 80 mm	<b>R140323</b>
Prefiltro in spugna	<b>R140420</b>
Filtro a bagno d'olio	<b>R140895</b>
Carburatore	<b>R120562</b>
Avviamento completo	<b>R160523</b>
Bobina elettronica	<b>R102247</b>
Marmitta	<b>R210265</b>

## Ricambi per motore **SR270**

Filtro aria doppio elemento 100x90 - h 77 mm	<b>R140463</b>
Prefiltro in spugna	<b>R140535</b>
Carburatore	<b>R120564</b>
Avviamento completo	<b>R160276</b>
Bobina elettronica	<b>R102248</b>

## Ricambi per motore **SRS100**

Avviamento completo	<b>R160583</b>
Bobina elettronica	<b>R102316</b>

## Ricambi per motore **SR420**

Filtro aria doppio elemento 102x90 - h 96 mm	<b>R140894</b>
--	----------------

## Ricambi per motore **SRV150**

Filtro aria 125x94 - h 32 mm	<b>R140896</b>
Carburatore	<b>R120594</b>

## Ricambi per motore **SRV225**

Bobina elettronica	<b>R102317</b>
--------------------	----------------

## Ricambi per motore **SRV340**

Filtro aria 177x77 - h 24 mm	<b>R140893</b>
Bobina elettronica	<b>R102315</b>
Motorino di avviamento	<b>R160584</b>

## Ricambi per motore **SR670 / SRV670**

Marmitta	<b>R210226</b>
----------	----------------

## Ricambi per motore **tutti i modelli**

Interruttore On / Off	<b>R106134</b>
-----------------------	----------------

## Candele di accensione

Per motore SR80-V	<b>R101182</b>
Per motori SRS100 / SR100	<b>R101142</b>
Per motori SR210 / SR270 / SR300 / SR420 / SR670 / SRV340 / SRV450	<b>R101201</b>
Per motori SRV110 / SRVM120	<b>R101165</b>
Per motori SRV150 / SRV225	<b>R101243</b>



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for technical drawing or notes.



**Sabart S.r.l.**

Via Zoboli, 18 42124 Reggio Emilia (RE) - Italy

Tel. +39 0522 508511 • Fax +39 0522514542

info@sabart.it • [www.sabart.it](http://www.sabart.it)