



ZONSEN

Catalogo Motori Engines Catalog



SABART
our power, your passion



La Fabbrica / The Factory

Chongqing Zongsheng General Power Machine Co., Ltd., fondata nell'agosto 2000, è uno dei maggiori produttori al mondo di motori a benzina. Ha venduto cumulativamente decine di milioni di macchine generiche in tutto il mondo. L'azienda è dedicata allo sviluppo, produzione e vendita di vari motori a benzina, destinati ai settori dell'agricoltura, del giardinaggio, industriale e civile, adatti sia per un utilizzo professionale che hobbistico.

L'azienda, fondata nel 1982, fa parte del Zonsen Industrial Group e conta più di 17.000 dipendenti e un fatturato annuo di 3,2 miliardi di euro.

Chongqing Zongsheng General Power Machine Co., Ltd., founded in August 2000, is one of the world's largest manufacturers of general-purpose gasoline engines. It has cumulatively sold tens of millions of general-purpose machines worldwide. The company is dedicated to the development, production, and sales of various general-purpose gasoline engines for the agricultural, gardening, industrial, and residential sectors, suitable for both professional and hobbyist use.

The company is part of the Zonsen Industrial Group, a corporation founded in 1982 with more than 17,000 employees and annual revenues of €3.2 billion.

La Gamma / The Range

Albero Verticale / Vertical Shaft



XP140
Pag 6



XP160
Pag 7



XP200
Pag 8



XP225
Pag 9



XP380
Pag 10



XP440
Pag 11



XP680
Pag 12

Albero Orizzontale / Horizontal Shaft



NH80
Pag 14



GB200
Pag 15



GB210
Pag 16



GB225
Pag 17



GB270
Pag 18



GB340
Pag 19



GB390
Pag 20



GB420
Pag 21



GB460
Pag 22



GB680
Pag 23



GB750
Pag 24



GB1000
Pag 25



**Albero Verticale
Vertical Shaft**



XP140



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	141 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	65 x 42,5 mm
Potenza nominale • Rated Power	2,2 Kw / 3 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	6,5 Nm / 3.000 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.800 ± 200 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Recoil
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	500 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	0,9 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 420 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	350 x 290 x 320 mm
Dimensione box • Box dimension	380 x 320 x 370 mm
Peso • Weight	7,7 Kg / 9,6 Kg (con volano pesante • with heavy flywheel)
Pz. x container • Pcs. x container	660 (20'GP) / 1356 (40'GP) / 1582 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

XP160



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	161 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	65 x 48,4 mm
Potenza nominale • Rated Power	2,6 Kw / 3,5 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	7 Nm / 3.000 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.800 ± 200 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Recoil
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	500 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	0,9 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 395 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	350 x 290 x 320 mm
Dimensione box • Box dimension	380 x 320 x 370 mm
Peso • Weight	10,2 / 11,8 Kg (con volano pesante • with heavy flywheel)
Pz. x container • Pcs. x container	660 (20'GP) / 1356 (40'GP) / 1582 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

XP200



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	197 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	70 x 51 mm
Potenza nominale • Rated Power	3,5 Kw / 5 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	10 Nm / 3.000 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.800 ± 200 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Recoil
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	500 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	0,9 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 395 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	350 x 290 x 320 mm
Dimensione box • Box dimension	380 x 320 x 370 mm
Peso • Weight	12,0 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	660 (20'GP) / 1356 (40'GP) / 1582 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

XP225



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	224 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	72 x 55 mm
Potenza nominale • Rated Power	4,2 Kw / 6 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	11,5 Nm / 3.000 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.800 ± 200 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Recoil
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	600 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	1,4 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 374 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	418 x 345 x 270 mm
Dimensione box • Box dimension	435 x 365 x 415 mm
Peso • Weight	13,2 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	400 (20'GP) / 835 (40'GP) / 1002 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

XP380



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	382 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	84 x 69 mm
Potenza nominale • Rated Power	8,5 Kw / 11,5 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	24,5 Nm / 3.000 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	2.200 ± 200 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Elettrico • Recoil / E-start
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	1.400 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	/
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 374 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	420 x 365 x 362 mm
Dimensione box • Box dimension	475 x 400 x 440 mm
Peso • Weight	28,4 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	340 (20'GP) / 725 (40'GP) / 846 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB



XP440



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	439 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	90 x 69 mm
Potenza nominale • Rated Power	9,5 Kw / 12,5 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	27,5 Nm / 3.000 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	2.200 ± 200 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Elettrico • Recoil / E-start
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	1.400 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	/
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 370 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	420 x 365 x 362 mm
Dimensione box • Box dimension	490 x 450 x 415 mm
Peso • Weight	27,8 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	295 (20'GP) / 600 (40'GP) / 600 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

XP680



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	679 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	78 x 71 mm
Potenza nominale • Rated Power	14,5 Kw / 20 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	42 Nm / 2.600 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.750 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Elettrico / E-start
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	1.900 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	/
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 370 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	328 x 415 x 438 mm
Dimensione box • Box dimension	500 x 460 x 520 mm
Peso • Weight	50,8 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	220 (20'GP) / 464 (40'GP) / 580 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB



**Albero Orizzontale
Horizontal Shaft**



NH80



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	79 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	51 x 38,8 mm
Potenza nominale • Rated Power	1,4 Kw / 2 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	3,7 Nm / 3.000 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.800 ± 200 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Recoil
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	500 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	1,2 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 450 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	333 x 241 x 330 mm
Dimensione box • Box dimension	360 x 315 x 390 mm
Peso • Weight	9,2 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	696 (20'GP) / 1446 (40'GP) / 1446 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

GB200



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	196 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	68 x 54 mm
Potenza nominale • Rated Power	4,2 Kw / 6 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	11,5 Nm / 2.600 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.650 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Recoil
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	600 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	4,2 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 395 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	365 x 320 x 344 mm
Dimensione box • Box dimension	420 x 355 x 390 mm
Peso • Weight	15,7 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	516 (20'GP) / 1068 (40'GP) / 1068 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

GB210



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	208 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	70 x 54 mm
Potenza nominale • Rated Power	4,3 Kw / 5,5 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	11,5 Nm / 2.600 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.650 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Recoil
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	600 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	4,2 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 374 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	365 x 320 x 344 mm
Dimensione box • Box dimension	420 x 355 x 390 mm
Peso • Weight	17,6 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	516 (20'GP) / 1068 (40'GP) / 1068 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

GB225



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	224 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	72 x 55 mm
Potenza nominale • Rated Power	4,5 Kw / 6,2 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	12,5 Nm / 2.800 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.650 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Recoil
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	600 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	4,2 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 374 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	365 x 320 x 344 mm
Dimensione box • Box dimension	420 x 355 x 390 mm
Peso • Weight	15,4 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	516 (20'GP) / 1068 (40'GP) / 1068 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

GB270



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	270 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	77 x 58 mm
Potenza nominale • Rated Power	6,2 Kw / 8,5 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	15,5 Nm / 3.000 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.650 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Recoil
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	1.100 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	7,5 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 374 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	440 x 355 x 454 mm
Dimensione box • Box dimension	480 x 425 x 505 mm
Peso • Weight	29,2 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	400 (20'GP) / 830 (40'GP) / 996 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

GB340



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	338 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	82 x 64 mm
Potenza nominale • Rated Power	7,2 Kw / 9,5 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	21 Nm / 2.600 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.650 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Recoil
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	1.100 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	7,5 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 374 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	456 x 355 x 459 mm
Dimensione box • Box dimension	480 x 425 x 505 mm
Peso • Weight	31,8 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	252 (20'GP) / 524 (40'GP) / 665 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

GB390



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	389 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	88 x 64 mm
Potenza nominale • Rated Power	8,5 Kw / 11,5 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	26 Nm / 2.600 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.650 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Elettrico • Recoil / E-start
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	1.100 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	7,5 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 374 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	456 x 355 x 459 mm
Dimensione box • Box dimension	480 x 425 x 505 mm
Peso • Weight	35,4 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	252 (20'GP) / 524 (40'GP) / 665 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

GB420



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	420 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	90 x 66 mm
Potenza nominale • Rated Power	10 Kw / 13,5 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	27 Nm / 3.000 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.500 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Elettrico • Recoil / E-start
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	1.100 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	7,5 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 370 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	456 x 355 x 459 mm
Dimensione box • Box dimension	480 x 425 x 505 mm
Peso • Weight	32,4 / 36,0 Kg (con avviamento elettrico • with E-start)
Pz. x container • Pcs. x container	400 (20'GP) / 830 (40'GP) / 996 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB


GB460



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	459 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	92 x 69 mm
Potenza nominale • Rated Power	11 Kw / 15 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	30 Nm / 3.000 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.500 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Elettrico • Recoil / E-start
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	1.100 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	7,5 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 370 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	456 x 355 x 459 mm
Dimensione box • Box dimension	480 x 425 x 505 mm
Peso • Weight	36,2 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	400 (20'GP) / 830 (40'GP) / 996 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB


GB680



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	679 cm ³ Bicilindrico / Twin cylinder
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	78 x 71 mm
Potenza nominale • Rated Power	14,5 Kw / 20 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	42 Nm / 2.800 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.750 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Elettrico • Recoil / E-start
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	1.400 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	/
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 370 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	328 x 415 x 438 mm
Dimensione box • Box dimension	500 x 460 x 520 mm
Peso • Weight	53,8 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	220 (20'GP) / 464 (40'GP) / 580 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

GB750



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	750 cm ³ Bicilindrico / Twin cylinder
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	82 x 71 mm
Potenza nominale • Rated Power	18 Kw / 24,5 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	51 Nm / 2.800 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.750 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Elettrico • Recoil / E-start
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	1.500 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	/
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 370 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	464 x 428 x 456 mm
Dimensione box • Box dimension	595 x 595 x 530 mm
Peso • Weight	54,0 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	108 (20'GP) / 240 (40'GP) / 240 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

GB1000



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	999 cm ³ Bicilindrico / Twin cylinder
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	90 x 78,5 mm
Potenza nominale • Rated Power	24 Kw / 33 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	71 Nm / 2.800 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.650 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Elettrico / E-start
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	2.500 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	/
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 370 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	515 x 430 x 510 mm
Dimensione box • Box dimension	605 x 585 x 560 mm
Peso • Weight	67,8 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	108 (20'GP) / 240 (40'GP) / 240 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB



Distributore ufficiale Zonsen
Official Zonsen distributor

Sabart Srl

Via Zoboli 18, 42124 Reggio Emilia - ITA
+39 0522 508511 - info@sabart.it
www.sabart.it

