



Emilcaddy® 55-110 Benzina

Contenitori mobili in polietilene per trasporto di benzina dotati di ruote



Descrizione

Contenitori in polietilene lineare realizzati mediante stampaggio rotazionale, ideali per il rifornimento di piccoli veicoli operativi e mezzi leggeri o da diporto, sono conformi alle direttive ADR (trasporto su strada), ADN (trasporto su acque interne), IMDG (trasporto via mare) e RID (trasporto su rotaia). Disponibile anche in versione per diesel.

Disponibile anche in versione per AdBlue®/Urea

Caratterizzati da un design esclusivo, con dimensioni compatte per una facile movimentazione, sono provvisti di impugnature ergonomiche per un'ottimale movimentazione e sollevamento; sono inoltre dotati di ruote antifuoristrada adatte agli spostamenti su qualsiasi superficie. La struttura priva di angoli vivi e le nervature di rinforzo, per impedire deformazioni del serbatoio durante l'utilizzo ed il trasporto, gli conferiscono grande robustezza, caratteristica che si aggiunge alle altre proprietà caratteristiche del prodotto che sono la leggerezza e la maneggevolezza.

Ogni contenitore può essere riempito sia in orizzontale che in verticale con la stessa quantità di carburante.

La serie Emilcaddy, grazie alla sue peculiarità rappresenta uno strumento sicuro ed ottimale per i rifornimenti sia in campo professionale che sportivo o per il tempo libero.

Caratteristiche principali

- Design esclusivo che lo rende leggero e maneggevole
- Dimensioni compatte per una facile movimentazione
- Maniglia superiore ergonomica per una ottimale presa e sollevamento.
- Predisposizione per il fissaggio con fasce.
- Valvola a sfera di sicurezza.
- Tappo di carico con sfiato antisversamento.
- Maniglia inferiore di sollevamento.
- Ruota antiforatura e piede d'appoggio.
- Supporto porta pistola frontale.
- Staffa per supporto pompa.
- Possibilità di riempimento sia in verticale che in orizzontale
- Disponibile versione con principali omologazioni per il trasporto carburanti: ADR (trasporto su strada), RID (su rotaia), ADN (su laghi e fiumi) e IMDG (via mare).

Allestimenti

Emilcaddy® per BENZINA (Versione Nera), disponibile con:

Configurazione modello MB:

- Pompa rotativa manuale per benzina in alluminio
- Pistola manuale
- 3 mt di tubo flessibile antistatico

Configurazione modello HB*:

- Pompa manuale a pistone per benzina, omologata ATEX
- Pistola manuale
- 3 mt di tubo flessibile antistatico
- 4 mt di cavo di messa a terra con pinza a coccodrillo

*unico allestimento compatibile anche con Etanolo

Configurazione modelli JB ed JE:

- Pompa elettrica 12 V, portata 30 L/min, certificata ATEX
- Pistola manuale o automatica
- 3 mt di tubo flessibile antistatico
- 4 mt di cavo di messa a terra con pinza a coccodrillo
- 5 mt cavo elettrico con connettore bipolare per il collegamento alla batteria.

Configurazione modelli EB ed EE:

- Pompa elettrica 12 V, portata 50 L/min, certificata ATEX
- Pistola manuale o automatica
- 3 mt di tubo flessibile antistatico
- 4 mt di cavo di messa a terra con pinza a coccodrillo
- 5 mt cavo elettrico con connettore bipolare per il collegamento alla batteria.

Accessori benzina



ES Filter

Per diesel e benzina. Assorbimento acqua e filtrazione impurità. Capacità filtrante 10µm. Portata 70 lt/min



Contaltri digitale per benzina K24 ATEX



Filtro a rete in acciaio INOX

Per diesel e benzina. Filtrazione impurità. Capacità filtrante 60µm. Portata 50 lt/min



BATTERIA ATEX con carica batteria (presa europea tipo C)



Folding Tray

Vasca di contenimento pieghevole e portatile

Dati tecnici

Modello	Capacità nominale (lt)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Peso a vuoto (kg)	Peso a vuoto versione omologata benzina (kg)
EMB55	55	460	360	900	8	9
EMB110	110	460	440	1.100	12	13

Piano di carico

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
EMB55	72	176	176	208
EMB110	72	176	176	208

Codice prodotto

EMB				
EM	X	X	X	X
Modello	Carburante	Capacità	Pompa	Pistola
EM = Emilcaddy	B = Benzina K = Benzina omologato	55 = 55 l 110 = 110 l	M = Rotativa H = A pistone E = Atex 50 l/min J = 30 l/min Atex	B = Manuale benzina C = Automatica 60 l/min

Non tutte le combinazioni sono disponibili

Omologazione



Materie trasportabili	Gasolio / UNI1202 Benzina / UNI1203 Etanolo / UNI1170*
Classi ADR	3
Gruppo imballaggio	II - III