


DSK-1



Caratteristiche
Controllore elettronico di pressione
Attacco Uscita / Entrata R1" M
Grado di protezione IP65
Riarmo automatico
Polmoncino contro colpi d'ariete

Limiti di utilizzo
Carico induttivo
Intervento minimo a 1 l/min
Temperatura massima di esercizio 60°C
Massima pressione di esercizio 10 bar
Corrente massima 16A
Pressione di partenza 1.5 o 2.2 bar.
Pressione Max d'esercizio 10 bar

Arresto in mancanza
d'acqua e riarmo
automatico

Motor and features
Electronic pressure controller
Inlet / Outlet thread R1" M
Protection degree IP65
Automatic restart function
Water back flow protection

Operating conditions
Inductive load system
Minimum cut off at 1 l/min
Max. working temperature 60°C
Max. working pressure 10 bar
Max. current 16A
Starting pressure setting 1.5 or 2.2 bar
Max. working pressure 10 bar

Dry running
protection and
self restart
function

Modello Model	Pressione di ripartenza Restart pressure	Prezzo Price	Voltaggio Rated voltage	Frequenza Frequency	Assorbimento Current	Potenza Power
DSK-1 (1.5)	1.5 Bar		220-240V	50/60 Hz	16 A	1.5 kw
DSK-1 (2.2)	2.2 Bar		220-240V	50/60 Hz	16 A	1.5 kw