


DSK-8.3P



- Caratteristiche**
Controllore elettronico di pressione
Attacco Uscita / Entrata R1" M
Pressoflussostato tarabile
Grado di protezione IP65
Riarmo automatico
Manometro incluso
Pressione di ripartenza registrabile
Polmoncino contro colpi d'ariete
Cavi di alimentazione

Limiti di utilizzo
Carico induttivo
Intervento minimo a 1,3 l/min
Temperatura massima di esercizio 60°C
Massima pressione di esercizio 10 bar
Corrente massima 16A
Pressione di partenza 1.5-3.0 bar.
Pressione Max d'esercizio 10 bar

Arresto in mancanza d'acqua e riarmo automatico
- Motor and features**
Electronic pressure controller
Inlet / Outlet thread R1" M
Pressure settable
Protection degree IP65
Self restart function
Manometer included
Adjustable restart pressure
Water back flow protection
Electrical cable included

Operating conditions
Inductive load system
Minimum cut off at 1,3 l/min
Max. ambient temperature 40°C
Max. water temperature 40°C
Max. current 16A
Starting pressure setting 1.5-3.0 bar
Max. working pressure 10bar

Dry running protection and self restart function

Modello Model	Pressione di ripartenza Restart pressure	Prezzo Price	Voltaggio Rated voltage	Frequenza Frequency	Assorbimento Current	Potenza Power
DSK-8.3P	Pressione aggiustabile Settable pressure 1.5 - 3.0 Bar		220-240V	50/60 Hz	16 A	1.5 kw