



GB460

**Albero Orizzontale
Horizontal Shaft**

Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	459 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	92 x 69 mm
Potenza nominale • Rated Power	11 Kw / 15 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	30 Nm / 3.000 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.500 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Elettrico • Recoil / E-start
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	1.100 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	7,5 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 370 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	456 x 355 x 459 mm
Dimensione box • Box dimension	480 x 425 x 505 mm
Peso • Weight	36,2 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	400 (20'GP) / 830 (40'GP) / 996 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB



Immagini di Prospetto / Elevation Pictures


Dettagli / Details


Filtro aria a secco con doppio elemento
Dry air filter with double element






Avviamento elettrico E-Start
E-Start starting

Quote / Dimensions



Albero / Shaft



**Curva di potenza / Power Curve****Configurazioni / Configurations****GB460V-H3C00**

- **Albero / Shaft:**
1" Cilindrico / Cylindrical
- **Filtro aria / Air filter:**
A secco doppio elemento / Dry double element
- **Avviamento / Start:**
Autoavvolgente / Recoil
+ Elettrico / E-Start