



C.F. e P.IVA 02505950366 - REA 308502  
Codice accisa IT00MOO00123Z  
Via Farini, 4/d  
41051 Castelnuovo Rangone (MO)  
Tel 059-535076 - Fax 059-5330192 - e-mail [info@oilservicesrl.191.it](mailto:info@oilservicesrl.191.it)  
web [www.oilservicesrl.191.it](http://www.oilservicesrl.191.it)

Scheda tecnica  
20 Dicembre 2022

## ANTIGRIP

### DESCRIZIONE

L'ANTIGRIP è un olio vegetale che assicura la massima protezione alle catene e alle barre delle motoseghe anche nelle più severe condizioni operative, formulato con una bilanciata miscela di oli particolarmente resistenti alle bassissime temperature.

### VANTAGGI

La particolare additivazione dell'ANTIGRIP garantisce la resistenza alla più basse condizioni operative e non danneggia l'ambiente.

L'ANTIGRIP è un fluido la cui composizione chimica assicura inoltre un'ottimale pulizia sulle catene e sulle pompe delle motoseghe, limitando drasticamente quegli spiacevoli inconvenienti di incollaggio e resinatura durante i lunghi periodi di ferma stagionale. Si consiglia ugualmente di riporre sempre le motoseghe dopo averle accuratamente pulite.

### PREROGATIVE E STOCCAGGIO

L'ANTIGRIP sottoposto alle più severe prove operative ha ottenuto ottime prestazioni di taglio sui più svariati tipi di legname. Si raccomanda di stoccare il prodotto in luoghi asciutti e non a temperature inferiori a -5°C per prolungati periodi di tempo.

### CARATTERISTICHE TIPICHE MEDIE

Aspetto	Limpido
Densità a 20 °C	0,902 kg/dm <sup>3</sup>
Punto di infiammabilità (ASTM D93)	>280 °C
Viscosità a 40 °C	>40 cSt
Punto di scorrimento	-5 °C
Punto di congelamento	-7 °C
Biodegradabilità	>90%

### NOMENCLATURA COMBINATA

15180095

Prodotto di cui è vietato l'uso in combustione e carburazione