



SCHEDA PRODOTTO

TIMBER OIL - OLIO BIOLOGICO PER CATENE DA MOTOSEGA

VISCOSITÀ 100 PROTEGGE A LUNGO TERMINE DALLA RESINA

TIMBER OIL - Olio biologico per catene da motosega viscosità 100, protegge a lungo termine dalla resina utilizzato in agricoltura e in silvicoltura per lubrificare motoseghe di tutte le marche più comuni. Il prodotto a base di olio vegetale è facilmente biodegradabile, rispettoso della salute e altamente ecologico. Ulteriori vantaggi sono: ottima lubrificazione e otiima protezione dalla corrosione.

DATI TECNICI

PROPRIETÀ	Viscosità 100
Aspetto	liquido da giallo chiaro a giallo scuro
Odore	di olio vegetale
Valore pH	neutro
Punto di riferimento	-22 °C
Viscosità a 40 °C	100 mm ² /s (ISO 3104)
Viscosità a100 °C	19 mm²/s (ISO 3104)
Densità a 15 °C	0,918 g/cm³ (DIN 51757)
Punto di infiammabilità:	> 250 °C
VKA	1.200 N (DIN 51585)
Brugger	27 N/mm ²
Additivi speciali	Protezione a lungo termine dalla resina

I dati sopra riportati possono presentare leggere variazioni a seconda dell'origine degli oli vegetali. Tuttavia, questi non hanno un'influenza significativa sull'usabilità dei prodotti.