



ADDISTRONG (R331140 – R331141)

ADDITIVO ANTI INVECCHIAMENTO PER BENZINA

CARATTERISTICHE

ADDISTRONG è un additivo appositamente studiato per essere aggiunto alla benzina verde (senza piombo) per prevenire il bloccaggio e l'usura delle valvole di scarico dei motori a ciclo otto progettati per funzionare con benzina super additivata con composti organici del piombo.

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE

Viscosità @ 20°C	cSt	50
Viscosità @ 40°C	cSt	13
Punto di scorrimento	°C	-24
Punto di infiatmo (C.O.C.)	°C	76
Peso specifico a 15°C	kg/lt	0,875

APPLICAZIONI

L'additivo va impiegato dallo 0,5% all'1% in benzina verde in funzione della qualità della benzina stessa e del grado di protezione che si intende ottenere.

Le benzine verdi contenenti l'additivo forniscono un'eccellente protezione dal grippaggio delle valvole di scarico installate su motori di vecchia concezione e progettati per funzionare con benzine al piombo.

AVVERTENZA

Si sconsiglia l'uso dell'additivo con benzine super contenenti piombo.

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE

Immagazzinare possibilmente al coperto. I fusti devono essere tenuti inclinati od orizzontali con i tappi al di sotto del livello del contenuto. Evitare la contaminazione con sostanze estranee durante i travasi od i prelievi. Richiudere a fondo i tappi dei contenitori dopo la loro apertura.

FORMATI DISPONIBILI

Monodose 5 ml
Flacone 250 ml

Distributore: Sabart S.r.l. ViaZoboli18 – 42124 ReggioEmilia – Italy
Tel: +39 0522 508511 Email: info@sabart.it