



SEPIOLITE (R331166)

SEPIOLITE IN POLVERE PER L'ASSORBIMENTO DI LIQUIDI

DESCRIZIONE

E' una polvere fine che consente l'immediato assorbimento di tutti i liquidi.

SEPIOLITE è un prodotto minerale chimicamente inerte, non abrasivo, non infiammabile e non tossico. Di conseguenza non presenta alcun pericolo per il personale e il suo impiego non richiede alcuna particolare precauzione.

Il suo impiego è raccomandato per i pavimenti particolarmente sdruciolevoli (piastrelle, legno, lastre di acciaio, rivestimenti, vernici) che non consentono l'uso di prodotti granulari il cui eventuale effetto di "cuscinetto sfera" sarebbe dannoso.

PROPRIETA'

La presenza permanente di olio o di grasso sulle superfici comporta gravi inconvenienti: pavimenti grassi e sdruciolevoli ne accelerano l'usura e sono fonte di pericolo per l'incolumità del personale aumentando, oltre ciò, il rischio d'incendio.

SEPIOLITE elimina il rischio di scivolamento nel caso di pavimenti con piastrelle in quanto possiede un potere assorbente immediato e lascia il pavimento asciutto e pulito. Nel caso di pavimenti con rivestimenti verniciati, basta gettare una manciata di SEPIOLITE e l'olio viene assorbito in pochissimo tempo. Dopo aver strofinato più volte e scopato, il pavimento riprende il suo aspetto originale e la vernice conserva la sua lucentezza. Sui pavimenti di cemento SEPIOLITE non si limita ad assorbire l'olio in superficie, ma aspira anche quello già penetrato nel suolo contribuendo così a restituire al pavimento il suo aspetto primitivo.

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE

Assorbimento d'acqua (FORD)	%	110 – 130
Assorbimento d'olio	%	75 – 85
Assorbimento di Xilolo	%	45 – 60
Punto di fusione	°C	1550
Superficie specifica	g/m ²	350

APPLICAZIONI

SEPIOLITE può essere utilizzata in industrie alimentari, mattatoi, officine meccaniche, parcheggi, stazioni di rifornimento, depositi di liquidi, strade e autostrade.

Per l'utilizzo della SEPIOLITE basta cospargere il prodotto sulle macchie d'olio o di altri liquidi strofinando più volte e poi scopare. Tutto il liquido è immediatamente assorbito e il pavimento ritorna asciutto e pulito, senza che alcuna traccia oleosa resti sulla superficie.

Camminare sulla SEPIOLITE non comporta alcun pericolo perché le minuscole particelle di cui è composto lo rendono assolutamente antisdrucciolo.

Se l'assorbente non ha assunto una colorazione scura vuol dire che non è ancora saturo e può essere riutilizzato.

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE

Immagazzinare possibilmente al coperto. Smaltire secondo le normative vigenti.

Sabart S.r.l. ViaZoboli18 – 42124 ReggioEmilia – Italy
Tel: +39 0522 508511 Email: info@sabart.it

