

XP160


Albero Verticale
Vertical Shaft



Specifiche tecniche / Technical specifications


Cilindrata • Displacement	161 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	65 x 48,4 mm
Potenza nominale • Rated Power	2,6 Kw / 3,5 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	7 Nm / 3.000 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.800 ± 200 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Recoil
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	500 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	0,9 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 395 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	350 x 290 x 320 mm
Dimensione box • Box dimension	380 x 320 x 370 mm
Pz. x container • Pcs. x container	660 (20'GP) / 1356 (40'GP) / 1582 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

Immagini di Prospetto / Elevation Pictures

Dettagli / Details


Filtro aria a secco in carta
Dry paper air filter




Quote / Dimensions




Albero / Shaft

Ø: **22X60 mm**

Ø: **22X80 mm**



Curva di potenza / Power Curve



Configurazioni / Configurations

XP160A-V11A03

- **Albero / Shaft:**
22x60 mm Cilindrico / Cylindrical
- **Filtro aria / Air filter:**
A secco / Dry
- **Avviamento / Start:**
Autoavvolgente / Recoil
- **Volano pesante** per motozappa
Heavy flywheel for tiller
- **Peso / Weight:**
11,8 Kg

XP160A-V10A04

- **Albero / Shaft:**
22x80 mm Cilindrico / Cylindrical
- **Filtro aria / Air filter:**
A secco / Dry
- **Avviamento / Start:**
Autoavvolgente / Recoil
- **Volano leggero** per rasaerba
Light flywheel for lawn mower
- **Peso / Weight:**
10,2 Kg